

## Wordpress自定义字段的操作

WordPress 的自定义字段就是文章的meta信息（元信息），利用这个功能，可以扩展文章的功能，是学习WordPress 插件开发和主题深度开发的必备。对自定义字段的操作主要有四种：添加、更新(修改)、删除、获取(值)。

1、首先自定义字段的添加函数，改函数可以为文章往数据库中添加一个字段：

```
<?php
add_post_meta($post_id, $meta_key, $meta_value, $unique);
// $post_id--文章id
// $meta_key--字段名称
// $meta_value--值
// $unique--(布尔值、可选)字段是否唯一，如果设置为true，
// 那么添加字段的时候如果这个字段已经存在了，就不会再添加
?>
```

2、自定义字段的更新函数，该函数可以更新一个已经存在的字段：

```
<?php
update_post_meta($post_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value);
// $post_id--文章id
// $meta_key--字段名称
// $meta_value--新的值
// $prev_value--(可选)以前的值，如果这个字段有几个，那么只会更新匹配的这个值
?>
```

3、自定义字段的删除函数，该函数可以删除一个已经存在的字段：

```
<?php
delete_post_meta($post_id, $meta_key, $meta_value);
// $post_id--文章id
// $meta_key--字段名称
// $meta_value--(可选)要删除的值，要删除特定值的字段，对于字段
// 不唯一来说有意义，如果这个参数留空，那么所有这个字段名称的字段都会被删除
?>
```

4、自定义字段值的获取函数，该函数用于获取一个已经存在的字段的值：

```
<?php
$meta_values = get_post_meta($post_id, $key, $single);
// $post_id--文章id
// $key--字段名称
// $single--(布尔值、可选)如果设置为true，对于存在多个相同的字段，这个函数
// 也只会返回一个唯一的值。如果设置为false或者留空，那么会返回一个数组
?>
```

本博客文章除特别声明，全部都是原创！

原创文章版权归过往记忆大数据（[过往记忆](#)）所有，未经许可不得转载。

本文链接: **【】**（**）**