

Window 7(Linux/Unix/Mac)下让git记住帐号和密码



如果想及时了解Spark、Hadoop或者HBase相关的文章，欢迎关注微信公众号：iteblog_hadoop

在使用Git的时候，比如push操作，需要我们输入用户名和密码，如下：

```
D:\Witeblog\Wspark>git push origin init
Username for 'http://gitlab.iteblog.com': iteblog
Password for 'http://iteblog@gitlab.iteblog.com':
```

如果频繁地进行push等需要输入用户名和密码的操作，会让我们厌倦！本文将介绍如何在Windows 7操作系统中设置，让Git记住帐号和密码，这样执行push等操作时就不需要我们输入帐号和密码。步骤如下：

Windows

- 1、在Windows中添加一个名为HOME环境变量，值为%USERPROFILE%，这个值一般就是C:\Users\Wusername；
- 2、到C:\Users\Wusername目录下创建一个名为_netrc的文件，然后我们在里面添加以下内容

```
machine <hostname1>
```

```
login <login1>
password <password1>
machine <hostname2>
login <login2>
password <password2>
```

在我的情况下文本内容为：

```
machine gitlab.iteblog.com
login iteblog
password 123456
```

保存_netrc文件，然后再次运行git push origin init命令，我们会发现不需要再输入密码了。

Linux/Unix/Mac

如果操作系统是Linux/Unix/Mac，我们同样可以在HOME目录下创建一个名为~/.netrc的文件，如下：

```
vim ~/.netrc
```

```
machine gitlab.iteblog.com
login iteblog
password 123456
```

如果有多个 server 就重复上面的三行，分别输入对应的服务器、用户名和密码即可；上面命令中~表示用户主目录，如果你的用户名是 iteblog，那么 ~ 对应的目录是 /home/iteblog。

本博客文章除特别声明，全部都是原创！
原创文章版权归过往记忆大数据（[过往记忆](#)）所有，未经许可不得转载。
本文链接: **【】**（**）**