

过往记忆博客免费手机归属地API

本博客收集的手机号段截止时间为2020年03月的,共计450000+条。包含以下字段:

电信: 133 153 173(新) 177 (新) 180 181 189 199 (新)

移动: 134 135 136 137 138 139 150 151 152 157 158 159 172(新) 178(新) 182 183 184 187 188

198(新)

联通: 130 131 132 155 156 166(新) 175(新) 176(新) 185 186

数据卡:145 147 149 其他:170(新) 171 (新)

API地址

/api/mobile.php

使用

本API可以通过GET和POST方式请求来直接查询手机归属地信息。接收的参数为mobile , 其值是需要查询的手机号码;可以是手机的前7位,也可以是完整的11位手机。如下:
/api/mobile.php?mobile=1388888
或者
/api/mobile.php?mobile=1388888888
两种情况都是输入以下的结果:

{
 "ID": "88886",
 "prefix": "1388888",
 "province": "云南",
 "city": "昆明",

```
"province": "云南",
    "city": "昆明",
    "operator": "中国移动",
    "areaCode": "0871",
    "zip": "650000",
    "ret": 0,
    "searchStr": "13888888888",
    "from": "/api/mobile.php",
    "ip": "192.99.63.235",
    "ua": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ch rome/51.0.2704.106 Safari/537.36"
}
```



大家也可以微信关注下面小程序即可体验:



如果想及时了

解Spark、Hadoop或者Hbase相关的文章,欢迎关注微信公共帐号:iteblog_hadoop

查询在将结果转换成Json的时候,使用到了php中的json_encode函数,其将结果中的中文全部转换成Unicode字符。如下:

```
{
    "ID": "18889",
    "prefix": "1318888",
    "province": "\u00accette Use 1318888",
    "city": "\u00accette Use 1357",
    "operator": "\u00accette Use 1351",
    "areaCode": "0531",
    "zip": "250000",
    "ret": 0,
    "searchStr": "131888888888",
    "from": "/api/mobile.php",
    "ip": "192.99.63.235",
    "ua": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36"
}
```



虽然说PHP现在可以通过加上JSON_UNESCAPED_UNICODE来避免这种情况,但是这个特性需要PHP 5.4.x版本的支持,目前我服务器使用的是PHP 5.3.3,所有无法使用此特性。不过如果我们直接将结果显示在页面上可以不处理这些Unicode字符;即使需要解析Unicode字符,也很容易的。下面是一个将Unicode字符转换成中文的实例:

System.out.println(unicodeToChinese("\Wu4e2d\Wu56fd\Wu8054\Wu901a"));

上面将输出中国移动。

}

输出格式是Json形式,各个字段的含义如下表:

字段
ID
prefix
province
city
operator
areaCode
zip
ret
searchStr
from

含义

数据库的自增ID

查询的手机号码前7位 手机号码所属省份 手机号码所属城市 手机号码运营商

手机号码所属城市区号 手机号码所属城市邮编

返回结果成功标识。1代表失败;0代表成功

搜索的手机号码

api地址

查询客户端IP 浏览器User-Agent

错误情况

ip

ua

1、如果用户输入的字符串不是手机号码或者少于7位或者大于11位,那么会出现以下的错误:



```
{
 "ret": 1,
 "msg": "iteblog不是有效的手机号码",
 "from": "/api/mobile.php"
}
2、如果用户输入的手机在库里面没有查询到,则返回以下的信息:
{
 "ret": 1,
 "msg": "没有找到1234567的手机归属地信息",
 "from": "/api/mobile.php"
}
3、如果用户没有传入任何的查询参数,则
{
 "ret": 1,
 "msg": "没有输入手机号",
 "from": "/api/mobile.php"
}
```

限制

每个IP每天限制访问100次,如果有特殊需求,请在本文评论或者联系wyphao.2007@163.com。

购买

如需要,请发邮件到 wyphao.2007@163.com 咨询购买。

本博客文章除特别声明,全部都是原创! 原创文章版权归过往记忆大数据(过往记忆)所有,未经许可不得转载。 本文链接:【】()