

Hive:从文件中加载执行语句

Hive可以运行保存在文件里面的一条或多条的语句，只要用-f参数，一般情况下，保存这些Hive查询语句的文件通常用.q或者.hql后缀名，但是这不是必须的，你也可以保存你想要的后缀名。假设test文件里面有一下的Hive查询语句：

```
select * from p limit 10;  
select count(*) from p;
```

那么我们可以用下面的命令来查询：

```
[wyp@wyp hive-0.11.0-bin]$ bin/hive -f test
```

.....这里省略了一些输出.....

```
OK  
196 242 3 881250949 20131102 jx  
186 302 3 891717742 20131102 jx  
22 377 1 878887116 20131102 jx  
244 51 2 880606923 20131102 jx  
166 346 1 886397596 20131102 jx  
298 474 4 884182806 20131102 jx  
115 265 2 881171488 20131102 jx  
253 465 5 891628467 20131102 jx  
305 451 3 886324817 20131102 jx  
6 86 3 883603013 20131102 jx  
Time taken: 4.386 seconds, Fetched: 10 row(s)
```

.....这里省略了一些输出.....

```
OK  
4000000  
Time taken: 16.284 seconds, Fetched: 1 row(s)
```

如果你配置好了Hive shell的路径，你可以用SOURCE命令来运行那个查询文件：

```
[wyp@wyp hive-0.11.0-bin]$ hive
```

```
hive> source /home/wyp/Documents/test;
```

.....这里省略了一些输出.....

OK

196 242 3 881250949 20131102 jx

186 302 3 891717742 20131102 jx

22 377 1 878887116 20131102 jx

244 51 2 880606923 20131102 jx

166 346 1 886397596 20131102 jx

298 474 4 884182806 20131102 jx

115 265 2 881171488 20131102 jx

253 465 5 891628467 20131102 jx

305 451 3 886324817 20131102 jx

6 86 3 883603013 20131102 jx

Time taken: 4.386 seconds, Fetched: 10 row(s)

.....这里省略了一些输出.....

OK

4000000

Time taken: 16.284 seconds, Fetched: 1 row(s)

本博客文章除特别声明，全部都是原创！

原创文章版权归过往记忆大数据（[过往记忆](#)）所有，未经许可不得转载。

本文链接: **【】** ()